

# AGLAIA®

Naturfarben



**Die neuen natürlichen  
Emulsionsfarben von Aglaia.**





## Premiumweiß

Moderne, natürliche und hochdeckende Wandfarbe auf Basis emulgierter Öle und Naturharze. Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf allen gängigen Untergründen im Innenbereich. Premiumweiß ist einfach zu verarbeiten und ermöglicht rationelles und streifenfreies Arbeiten. Das Produkt basiert auf fünfzig Jahren Erfahrung in der Entwicklung von natürlichen Anstrichstoffen im Hause Aglaia. Hervorragend geeignet in Wohn- und Büroräumen, Schulen und dergleichen. Liefert beste Ergebnisse auf Wand- und Deckenflächen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

### Eigenschaften:

- Hoch deckend
- Hohe Nassabriebbeständigkeit
- Verarbeitungsfreundlich
- Spannungsarm
- Wasserdampfdurchlässig
- Lösemittelfrei, emissions- und VOC-arm
- Beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

### Auslobung nach DIN EN 13300:

- Deckvermögen Klasse 1
- Nassabriebklasse 2

### Verbrauch:

Ca. 0,12 L / m<sup>2</sup> und Anstrich auf glattem Untergrund.

### Farbtöne:

Weiß, Altweiß sowie werksetönt. Beliebig abtönbar mit AGLAIA Naturharz-Volltonfarben.

### Gebindegrößen:

1 L / 5 L / 10 L



## Innenweiß

In Wohn- und Büroräumen, Schulen und öffentlichen Einrichtungen auf allen tragfähigen Wand und Deckenflächen im Innenbereich universell einsetzbar. Hervorragend geeignet für Raufasertapete, Wandvlies, Gipsputz, Leichtbauplatten und tragfähige Altanstriche.

### Eigenschaften:

- Gut deckend
- Hohe Nassabriebbeständigkeit
- Verarbeitungsfreundlich
- Spannungsarm
- Wasserdampfdurchlässig
- Lösemittelfrei, emissions- und VOC-arm
- Beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

### Auslobung nach DIN EN 13300:

- Deckvermögen Klasse 2
- Nassabriebklasse 2

### Verbrauch:

Ca. 0,13 L / m<sup>2</sup> und Anstrich auf glattem Untergrund.

### Farbtöne:

Weiß, Altweiß. Pastellfarbig mit AGLAIA Naturharz-Volltonfarben zu max. 20 % Vollton-Anteil abtönbar.

### Gebindegrößen:

1 L / 5 L / 10 L



## Strapazierweiß

Gut deckende, natürliche und wirtschaftliche Wandfarbe auf Basis emulgierter Öle und Naturharze. Bestens geeignet für Standardanwendungen in Wohn- und Gewerberäumen oder öffentlichen Einrichtungen. Optimal auf allen tragfähigen Untergründen wie Gipsputz, Wandvlies oder Raufasertapeten im Innenbereich.

### Eigenschaften:

- Strapazierfähig, robust und abriebfest
- Seidenmatter Aspekt
- Beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Spannungsarm
- Gut deckend
- Weichmacherfrei
- Lösemittelfrei, emissions- und VOC-arm

### Auslobung nach DIN EN 13300:

- Deckvermögen Klasse 2
- Nassabriebklasse 1

### Verbrauch:

Ca. 0,14 L / m<sup>2</sup> und Anstrich auf glattem Untergrund.

### Farbtöne:

Weiß. Pastellfarbig mit AGLAIA Naturharz-Volltonfarben zu max. 20 % Vollton-Anteil abtönbar.

### Gebindegrößen:

1 L / 5 L / 10 L