

Aquasol Steinöl

Anwendungsfreundliches Beschichtungs- und Festigungsmittel auf natürlicher Basis in Wasser emulgierter Öle und Harze für saugfähige, poröse mineralische Untergründe wie Zement- und Anhydritestrich, Beton, unglasierte Keramik- und Cotto-Fliesen.

Lösemittelfrei, baubiologisch und raumklimatisch empfehlenswert. Trittfest und wartungsfreundlich mit dezent seidenmatter, natürlicher Oberfläche. Geeignet für Böden im Wohn- und Gewerbebereich wie Flure, Büro-, Hobby und Werkräume, Gastronomie, Ateliers und Foyers.

**Natürliche Oberflächenbeschichtung
lösemittelfrei und wasserverdünnbar.**





Aquasol Steinöl

Eigenschaften:

- Anwendung im Innenbereich
- Sättigt und schützt saugende, poröse Untergründe
- Verfestigend, tritt- und abriebfest, staubbindend
- Natürlicher, dezenter Oberflächencharakter
- Wartungsfreundlich, speziell bei farbloser Behandlung
- Geruchsmild, VOC-arm und lösemittelfrei

Zusammensetzung:

- In Wasser emulgierte Harz-/Öl-Verkochung, lösemittel-, wachs- und weichmacherfrei
- Mattierung mit Kieselsäuren, mineralische Pigmentierung: lichteht und natürlichen Ursprungs
- „Gläserne Rezeptur“:
siehe AGLAIA Volldeklaration

Verbrauch:

Der Verbrauch liegt bei ca. 0,08 – 0,11 L AGLAIA Aquasol Steinöl pro m² und Auftrag. Objektspezifische Verbrauchswerte durch Musterfläche ermitteln.

Farbtöne:

Farblos, sowie wahlweise werksetönt lasierend halbdeckend oder dünn-schichtig deckend nach NCS und RAL.

Gebindeeinheiten:

0,75 L / 2,5 L / 10 L