

# AGLAIA Kaseinfarbe

Lösemittelfreie Kaseinemulsionsfarbe für Wände im Innenbereich. Weiß oder pastellfarbig werksgetönt


## A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

1.	<b>Bindemittel</b>	Gew. %
	Milchkasein, alkalisch aufgeschlossen _____	3,4 – 3,8
	Mittelölige, modifizierte Harz-Öl-Emulsion _____	2,8 – 3,2
	Leinöl/Leinölstandöl _____	1,8 – 2,2
2.	<b>Pigmente</b>	
	Titandioxid _____	9,8 – 10,2
	Chromoxidgrün _____	farbtonabhängig
	Eisenoxide _____	farbtonabhängig
	Mischphasenpigmente _____	farbtonabhängig
	organische Pigmente _____	farbtonabhängig
3.	<b>Füllstoffe</b>	
	Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat _____	30,4 – 32,4
4.	<b>Lösemittel</b>	
	Organische Lösemittel _____	0
	Wasser _____	48,0 – 50,0
5.	<b>Additive</b>	
	Sikkative (Mn, Metallgehalt) _____	0,001
	Verdickungsmittel auf Zellulosebasis _____	0,75
	Netzmittel, Fettsäurederivate _____	0,14
	Entschäumer _____	0,10
6.	<b>Topfkonservierung</b>	
	BIT _____	< 0,05
	CMIT/MIT (3:1) _____	< 0,0015
7.	<b>Filmkonservierung</b>	
	_____	0

## B) Rohstoffbasis

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Harze und Öle auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Rohstoffe, z.B. Kreide
- C) Wasser
- D) Synthetische Rohstoffe

Anteil der **regenerierbaren** und **mineralischen Rohstoffe** (Kat. A, B, C) am Produkt: **99,7 %**



Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produktransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.