

AGLAIA Ölgrund

Universelle Leinöl/Harzgrundierung für saugfähiges rohes Holz im Außenbereich, wirkstoffhaltig


A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

		Gew. %
1. Bindemittel		
Leinöl/Leinölstandöl	_____	60,0 – 70,0
Verestertes Kolophonium-Hartharz	_____	2,5 – 7,5
2. Pigmente		
Titandioxid	_____	0
Chromoxidgrün	_____	0
Eisenoxyde	_____	0
3. Füllstoffe		
Talkum/Siliciumdioxid/Kieselgur	_____	0
Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	_____	0
Schwerspat	_____	0
4. Lösemittel		
Kohlenwasserstoffe (Isoalkane, Cycloalkane < 2 % Aromaten)	_____	27,5 – 32,5
Orangenterpene	_____	0,5 – 0,9
Wasser	_____	0
5. Additive		
Sikkative (Mn/Sr/Ca: Metallgehalte)	_____	0,04/0,06/0,07
Verdickungsmittel	_____	0
Netzmittel, Fettsäurederivate	_____	0,1 – 0,3
Hautverhinderungsmittel	_____	0,1
6. Topfkonservierung	_____	0
7. Filmkonservierung		
3-Iod-2-Propinylbutylcarbammat	_____	0,3

B) Rohstoffbasis (Festkörper)

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Harze und Öle auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Rohstoffe
- C) Synthetische Rohstoffe

Anteil der **regenerierbaren Rohstoffe** (Kat. A, B) am **ausgehärteten Anstrich (Festkörper)**:
94,5 %



Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produktransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.